

カスタムライン CXのブレードについて

※CXのブレードは、セット内容の01、02、03に含まれます。

CXのブレードはロックチップ・メインブレード・アシストブレードの3パーツに分解することができます。

カスタムライン CXのブレード

ロックチップ

メインブレード

アシストブレード

カスタムライン CXのブレードの分解

① ブレードの裏面中央の穴にビットのシャフトを差し込みます。

ブレード

ビット

シャフト

② ブレードの外周部分を持ちながら、差し込んだビットを矢印の方向にひねります。

③ ひねったビットを押し込むとロックチップが外れます。

ロックチップ

ビット

ビットをひねる時は、軸先のフランジを持ってひねるようにしてください。

フランジ

カスタムライン CXのブレードの組み立て方

① メインブレード裏面の凹みにアシストブレード表面の凸を重ねてください。

メインブレード裏面

アシストブレード表面

② ロックチップをメインブレード表面から中央の穴に差し込みます。

ロックチップ

メインブレード

③ ロックチップが抜けないように指で押さえながらアシストブレード側からビットのシャフトを奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。

ロックチップ

アシストブレード

シャフト

ロックチップを人差し指で押さえたまま、メインブレード、アシストブレードをしっかりとってください。

ロックの確認をしてください

ロックチップの凸とメインブレードの凸が噛み合っていないか確認してください。

ロックできている状態

ロックできていない状態

アシストブレードT(ターン)のモードチェンジ

※T(ターン)は、セット内容の「01ヘルズリーパーT4-70K」と「03ヘルズアークT3-850」に含まれます。

連撃モード

受け流しモード

① 外側のパーツを持って、内側のパーツを矢印の向きに押し込むことで分解できます。

② 外側のパーツを裏返し、図のように2つのパーツの凸と凹を揃えて組み合わせるとモードチェンジ完了です。

BEYBLADE X の製品ライン

カスタムライン CX

ブレードが3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる製品ライン。

ロックチップ

メインブレード

アシストブレード

※セット内容物以外は全て別売りです。

BX 重量バランス安定のためメタル製ランチャーフックを採用したベーシックな製品ライン。

UX ブレードのメタル部分を外周に多く配分し、固有の性能に特化した製品ライン。

ウェブ せつめいしょ じょうほう と あ さきなど

WEB説明書・イベント情報・お問い合わせ先等ははこちら

BEYCODE ベイコード

ベイコードはベイコードカードに印刷されています。

※スキャンするまでは捨てずに保管してください。

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に景品をプレゼント!

※詳細はWebサイトをご覧ください。

www.takaratomyfans.com/

お客様ロナンバー HTP-M8R-TRP

JANコードナンバー 4904810939627

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

©HK, HM, PD, BBX, TX ©TOMY

MADE IN VIETNAM