

3
後ろから見た図

後ろを倒して図の形にします。

4

ジョイント
ロボットモード①の
フュージョンキャノン
フュージョンキャノンを取り付けます。

5

図のパーツを90°回転させます。

6

図のパーツを90°回転させます。

7
前から見た図

脚を持ち上げます。

8

両脚を開きます。

9

全体を後ろに倒します。

10

図のパーツを開きます。

11

図のパーツを回転します。

12

図のパーツを畳みます。

13

全体を反転させます。

14

図のパーツを回転させます。

15

図のパーツを倒します。

16

図のパーツを回転させます。

17

図のパーツを倒します。

18
後ろから見た図

ジョイント
全体を反転させます。
メガトロン ビークルモード完成
※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

1
メガトロン ワイルドッキング準備モードへの変形
後ろから見た図

メガトロン本体にヘッドギアパーツを取り付けます。

2
前から見た図

図のパーツを下に開きます。
メガトロン ワイルドッキング準備モード完成
※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

1
ワイルドッキング

メガトロンを脱ぎ外します。

2
ワイルドッキング準備モード
メガトロン
ワイルドッキング準備モード
ジョイント
キャプテンヴォルカ本体
ワイルドッキング
準備モード
ワイルドッキング準備モードのキャプテンヴォルカ本体を
メガトロンに腕に取り付けます。

3

ジョイント
ジョイントを可動させ、
図の位置になるように
調整してください。
ティラノサウルス尻尾をメガトロンに腕に取り付けます。

4

ジョイント
フレイムエナジーパーツをメガトロンに腕に取り付けます。
ワイルドッキング完成
※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。
※右前同様左前にも取り付けすることができます。

1
ワイルドッキング
※腕に取り付ける際はエネルギービーストシリーズを2種ご用意ください。片腕のみの合体では直立させることができません。

メガトロンから脚を外します。

2
外した脚部分

後ろから見た図
図のパーツを開きます。

3

図のパーツを引き上げます。

4

図のパーツを元に戻します。

5

キャプテンヴォルカ
ワイルドッキング
準備モード
ジョイント
ワイルドッキング準備モードのキャプテンヴォルカ本体を
メガトロン ワイルドッキング準備モードパーツに取り付けます。

6

ジョイント
ジョイントを可動させ、
図の位置になるように
調整してください。
ティラノサウルス頭部を行程⑤で出来たパーツを
メガトロンに腕に取り付けます。

7

ジョイント
※左前部分はWKB-04 エナジービースト リーフバック(別売り)です。
行程⑥で出来たパーツをメガトロンに腕に取り付けます。

8

ジョイント
フレイムエナジーパーツをメガトロンに腕に取り付けます。
ワイルドッキング完成
※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。
※右前同様左前にも取り付けすることができます。

**エナジービーストの力で
パワーアップ!**
ワイルドッキング-両腕両脚-
※セット内容以外別売りです。